

BISTABIL HUVUDSTRÖMBRYTARE M FÖRDRÖJNING

Bistabil huvudströmbrytare SBF 127:10 med 6 min. fördröjning, inklusive 3 meter kablage för enkel inkoppling. 12/24V Passar för både minus som plus brytning. Strömkapacitet: 250A kontinuerligt, 1000A under 30 sek. 2000A under 5 sek.

Funktion:

Ett tryck på fjädrande tryckknapp S1 (+ puls) med nödbrytare S2 i öppet läge slår omedelbart PÅ huvudströmbrytaren (sluter batterikretsen) och tändar indikatorlampan LIGHT.

När tändningen KEY slås AV med nödbrytare S2 i öppet läge, går huvudströmbrytaren in i fördröjt läge (timerläge) och indikatorlampan LIGHT börjar blinka långsamt. Efter 6 minuter slår huvudströmbrytaren AV (bryter batterikretsen) och indikatorlampan släcks. Om nödbrytare S2 slås PÅ (konstant slutet krets), slår omedelbart huvudströmbrytaren AV (bryter batterikretsen), släcker indikatorlampan och avbryter fördröjningstimern.

Styrspänning: 12V eller 24V (+puls med tryckknapp S1 slår PÅ huvudströmbrytaren). Strömförbrukning: 0,5 mA . Batterianslutningar: M10, Silverpläterad koppar, Max åtdragningsmoment 19 Nm. (Bistabil = ingen strömförbrukning i ON läge)



ARTIKELNR	BENÄMNING	REK CA PRIS
254-2510	Huvudström. bistabil med fördr. 6 min +/-pol 12/24V ink kab.	2995.00

ARTIKELNR	IP-KLASS	TEMPERATURSPANN	LXBXH	SPÄNNING
254-2510	67, X9K	-40°C till +85°C	170x123x56 mm	10-32 V

ARLÖV 2021-03-01

Order telefon: 040-22 00 20
 Order fax: 040-22 46 98
 Order mail: e-handel@abkati.se

Postadress: PO Box 11, 232 21 Arlov
 Godsadress: Starrvägen 11-13, 232 61 Arlov
<https://www.abkati.se>

RELATERADE PRODUKTER



**Huvudström. bistabil med fördr. 6
min +/-pol 12/24V ink kab.**

Art.nr **254-2510**

Rek ca pris 2,995.00

ARLÖV 2021-03-01

Order telefon: 040-22 00 20

Order fax: 040-22 46 98

Order mail: e-handel@abkati.se

Postadress: PO Box 11, 232 21 Arlöv

Godsadress: Starrvägen 11-13, 232 61 Arlöv

<https://www.abkati.se>