

# TYREinflate 1000



### Snabb fyllning

Fyll däck till önskat tryck på ca 2 minuter\*\*



### Kabelvinda

Kabelvinda som praktiskt rullar ihop kabeln



### LED-ljus

Enkel hantering även i mörker och dåliga ljusförhållanden



### Snabb kompressor med kabelvinda

OSRAM TYREinflate 1000 är en snabb kompressor med belyst display för enkel och exakt visning av tryck. En automatisk stoppfunktion ingår som ger exakt rätt tryck för ditt däck. Att göra en automatisk inställning på TYREinflate 1000 är väldigt enkelt: vrid bara ratten till önskat tryck, klicka för att ställa in värdet, och tryck sedan på start. Kompressorn stoppar automatiskt när rätt tryck har uppnåtts. En praktisk kabelvinda rullar upp kabeln och en fyllningstid\* på 2,5 minuter gör att du snabbt kommer iväg. Elkabeln är tillräckligt lång (3,5 m) för att du ska nå alla däck runt fordonet. En stor på/av-knapp och en inbyggd LED-ficklampa gör TYREinflate 1000 lätt att använda i mörker och vid nödfall – så att du är redo för allt som kan hända på vägen. Komplet kit med 3 adaptrar för cykeldäck, bollar och andra uppblåsbara föremål. \*\*baseras på fyllning av ett 13"-däck från 0 till 2,41 bar








## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data	Mått			Tillägg produktdata	Användningsområden
	Nominell märkspänning	Längd	Bredd	Höjd	Displaytyp	Avsäkring
TYRE inflate 1000	11,1 V	200,0 mm	88,0 mm	219,0 mm	Digital	15 A

Produktbeskrivning	Landspecifika kategorier
	Ordernummer
TYRE inflate 1000	OTI1000

### Download

Dokument	
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	instruktionsfilm OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Produktfilm TyreInflate How to Video (EN)
	Produktfilm TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Säkerhetsanvisningar

Produkten överstiger inte ljudnivåer på mer än 90 dB

#### Lagliga hänvisningar

CE- och EAC-certifierad

\* för exakta garantivillkor, gå till: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* baseras på fyllning av ett 13" däck från 0 till 2,41 bar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan ske utan föregående meddelande. Med undantag för fel och utelämnanden. Se till att alltid använda den senaste utgåvan.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.